# 广东医科大学顺德妇女儿童医院 (佛山市顺德区妇幼保健院)

## 集成细胞成像系统等一批设备

项目需求书

### 一、项目概况:

根据医院业务、科研及教学发展需要,拟采购一批设备。

#### 二、项目内容及需求:

包目	包目内容	具体需求	数量	预算总价 (万元)
1	医用离心机	转速 0-4000r/min、、应用于医院 化验和血液离心,采用真空采血管 自动脱帽适配器,脱帽效率高,方 便快捷,运行中可随时更改转速、 离心力、时间参数,具有开盖自动 停机及多种保护功能; 具有开盖自 动停机及多种保护功能; 可设定自 动/手动停机开盖方式; 金属机箱, 不锈钢离心腔。仪器性能稳定;	2	3.6
	低温高速离心机	转速:0-20000r/min , 温控范围: -20℃至 40℃, 应用于临床检验、核酸检测、样本离心, 电子门锁, 可设定自动/手动停机开盖方式; 具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能 采用压缩机组, 无氟制冷剂, 高效环保, 具有一键预冷功能 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数, 仪器性能稳定;	1	5
2	血培养仪	全自动血培养仪,自动恒温培养、监测,模拟加速培养、实时准确监测、报阳方式多样、实现快速精准检测,灵活多样的装瓶模式、全方位报警报阳,远程可控,支持随时取瓶,支持多种医院信息管理系统。仪器性能稳定。	1	20
3	全自动电化学发光免疫分析仪	全自动检测系统,操作简便、无液路系统维护简单,自动扫描标本管条码、双向 LIS 联接,自动加样系统、支持随时安放试剂,具备急诊优先,检测出结果时间快,结果准确,重复性好; 仪器性能稳定;	1	18

4	集成细胞成像系统	用于对细胞和组织样品的变化进行观察与拍照,对细胞进行定量分析。具备荧光成像、明场成像、彩色成像、相差成像等功能:配备高精确机械载物台,可通过 XY 旋钮移动,要求配置玻片、35mm 培养皿、60mm 培养皿、100mm 培养皿、通用样品夹等容器支架适配框;配置DAPI、GFP、RFP等荧光通道;配置高于1920X1080 像素的显示器。	1	30	
5	细胞电转仪	用于高效转染各种细胞。需要配置 电穿孔系统一套,包括主机、点击 部件、电击杯架及其他配套使用的 部件,并配备不同型号的电击杯。	1	15	
6	输精管结扎操作模型	具有样品位置刻度	1	1	
	多功能妇科操作模型	单样品夹(可选:双样品夹,薄型样 品垫)	1	1	
	宫腔镜模拟训练器	移动范围(X×Y):76mm×52mm	1	4	
	阴道镜检查模拟器	载物台 XY 移动可锁定。双目抗菌观察筒。聚光器: 阿贝聚光镜 NA1. 25 (油浸时)、	1	1	
	女性避孕器指导模型	内置孔径光阑。抗菌物镜 10X、20X、40X、100X	1	0. 22	
	病理子宫模型	模拟正常医疗环境下宫腔镜操作 可见的疾病	3	0.3	
	半身心肺复苏模型	满足心肺复苏教学需求	3	3.6	
7	微创妇科仿生操作系统	模拟练习临床妇科腹腔镜宫外孕 手术、子宫肌瘤切除术、全子宫切 除术,次全子宫切除术,卵巢囊肿 切除术、双侧输卵管结扎等操作	1	29	
8	相差显微镜	照明系统 内置透射照明系统、LED 光源。•机械固定载物台,(W× D):211mm ×154mm	1	6	

#### 三、售后服务要求:

- 1. 免费提供操作、维护、维修培训。
- 2. 保修期: 3年以上。
- 3. 到货时,设备软、硬件为最新版本。
- 4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
- 5. 如果医院需要将设备接入医院信息网络,中标人负责按医院要求将设备接入医院网络,所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。